

## Sélection de modèle

Modèle	Description H x L x P (pouces)	Débit d'air en pi³/min (L/s)					Rendement à 0 °C	Faits marquants du fonctionnement
		0,1 (25 Pa)	0,2 (50 Pa)	0,3 (75 Pa)	0,4 (100 Pa)	0,5 (125 Pa)		
<b>95 MAX*</b>	Dégivrage à recirculation 24,5 x 18,5 x 16	76 (36)	73 (34)	70 (33)	66 (31)	60 (29)	88 %	Compact pour installation dans un espace limité. Trois orifices sur le dessus du VRC et un 4ième amovible.
<b>155 MAX</b> <b>155 MAX RX</b>	Dégivrage à recirculation 19 x 33,62 x 14,75	144 (68)	134 (63)	125 (59)	113 (53)	92 (43)	73 %	Le VRC le plus populaire. Horizontal avec orifices d'équilibrage dans la porte. Même que le 155 MAX, conception inversée.
<b>155 ECM*</b>	Dégivrage à recirculation 19 x 33,62 x 14,75	164 (77)	157 (74)	147 (69)	146 (69)	140 (66)	72 %	Même conception que le 155 MAX, avec un moteur ECM à faible consommation d'énergie.
<b>195 ECM*</b>	Dégivrage à recirculation 19 x 49 x 14,75	191 (90)	184 (86)	177 (83)	169 (80)	159 (75)	88 %	Double noyau pour une récupération de chaleur maximale et un rendement énergétique supérieur. Offert aussi avec un moteur ECM.
<b>200 MAX*</b> <b>200 MAX RX*</b>	Dégivrage à recirculation 19 x 33,62 x 14,75	207 (97)	200 (94)	184 (87)	171 (80)	152 (71)	74 %	Fonctionnement polyvalent pour différentes régions. Même que le 200 MAX, conception inversée.
<b>195 DCS*</b>	Dégivrage à registre 19 x 49 x 14,75	216 (101)	195 (92)	181 (85)	158 (74)	144 (68)	92 %	Double noyau pour une récupération de chaleur maximale et un rendement énergétique supérieur.
<b>300 DCS*</b>	Dégivrage à registre 19 x 49 x 14,75	235 (111)	220 (104)	203 (96)	186 (88)	167 (79)	90 %	Même conception que le 195 DCS, à l'exception des plus grands débits d'air. Répond aux besoins de haute efficacité des résidences plus grandes.

Options de VRE aussi disponible. Consultez votre représentant de commerce ou notre site web [www.lifebreath.com](http://www.lifebreath.com)



195/300 DCS  
195 ECM

La nouvelle référence en matière  
de rendement énergétique  
et d'air pur pour la maison



Venez nous visiter à [www.lifebreath.com](http://www.lifebreath.com)

## Commandes disponibles



Commande  
numérique  
MAX Lifestyle  
n° 99-DXPL01  
(include)



## Ou choisissez...

Commande  
programmable  
MAX Lifestyle  
n° 99-LS01

- 5 vitesses de fonctionnement
- 4 modes de fonctionnement
  - ventilation continue
  - 20 min. en marche, 40 min. éteint
  - 20 min. en marche, 40 min. de recirculation\*
  - recirculation continue
- \*Pas disponible sur tous les modèles
- Interface intégrée pour branchement au système de chauffage
- Rappel automatique d'entretien
- Modèle **DE LUXE** haut de gamme à 5 vitesses et 4 modes
- Entièrement **PROGRAMMABLE**, vous permettant de le personnaliser selon votre style de vie
- Désactivation du déshumidistat en fonction de la détection de la température extérieure

## Minuteries

Minuterie Lifestyle de 20/40/60 minutes n° 99-DET01

- Déclenche un fonctionnement à haute vitesse pour 20,40 ou 60 minutes

Minuterie Lifestyle de 20 minutes n° 99-20M01

- Déclenche un fonctionnement à haute vitesse pour 20 minutes



Le présent produit est homologué ENERGY STAR parce qu'il respecte des exigences rigoureuses en matière d'efficacité énergétique établies par Ressources naturelles Canada et la EPA des États-Unis. Il répond aux exigences ENERGY STAR uniquement lorsqu'il est utilisé au Canada.

## Sélection de modèle

Modèle	Description H x L x P (pouces)	Débit d'air en pi³/min (L/s)					Rendement à 0 °C	Faits marquants du fonctionnement
		0,1 (25 Pa)	0,2 (50 Pa)	0,3 (75 Pa)	0,4 (100 Pa)	0,5 (125 Pa)		
RNC 95*	Dégivrage à recirculation 24,5 x 18,5 x 16	76 (36)	73 (34)	70 (33)	66 (31)	60 (29)	88 %	Modèle compact avec orifices sur le dessus du VRC.
RNC5-TPD*	Dégivrage à recirculation 18,75 x 27 x 15	156 (74)	146 (69)	134 (63)	124 (59)	115 (54)	74 %	Appareil compact avec stations d'équilibrage sur la porte Sélecteur de haute vitesse à 3 positions
RNC 120D	Dégivrage à recirculation 22 x 22,13 x 9,13	142 (67)	137 (64)	131 (62)	128 (60)	123 (58)	68 %	9 pouces de hauteur seulement. Peut être monté horizontalement ou verticalement pour une souplesse d'installation maximale.
RNC 155	Dégivrage à recirculation 19 x 33,62 x 14,75	144 (68)	134 (63)	125 (59)	113 (53)	92 (43)	73 %	Modèle horizontal avec orifices d'équilibrage dans la porte. Un de nos modèles les plus populaires.
RNC 200*	Dégivrage à recirculation 19 x 33,62 x 14,75	207 (97)	200 (94)	184 (87)	171 (80)	152 (71)	74 %	Modèle horizontal avec orifices d'équilibrage. Même conception que le RNC 155 avec un plus grand débit d'air.
RNC 10	Dégivrage à registre 19 x 33,62 x 14,75	177 (83)	164 (77)	156 (73)	143 (67)	123 (58)	76 %	Modèle horizontal à 5 bouches. Dégivrage à registre.
RNC 20	Dégivrage à registre 19 x 33,62 x 14,75	214 (101)	206 (97)	193 (91)	184 (87)	170 (80)	67 %	Même conception que le RNC 10 avec un plus grand débit d'air.



La nouvelle référence en matière  
de rendement énergétique  
et d'air pur pour la maison



Venez nous visiter à [www.lifebreath.com](http://www.lifebreath.com)

## Commandes optionnelles



Déshumidistat  
Lifestyle  
n° 99-DH01



Commande  
de ventilation  
RNC Lifestyle  
n° 99-BC01

- Déclenche une ventilation à grande vitesse quand le niveau d'humidité intérieur est supérieur à un point de référence.
- 2 vitesses de fonctionnement
- Mode de veille
- Marche/arrêt
- Déshumidistat



Commande numérique RNC Lifestyle n° 99-DX01

- Choix de 4 modes de fonctionnement\*  
*\*Pas disponible sur tous les modèles*
- 2 vitesses de fonctionnement pour chaque mode
- Déshumidistat électronique ajustable
- Se désactive en fonction de la température

## Minuteries

Minuterie Lifestyle de 20/40/60 minutes n° 99-DET01

- Déclenche un fonctionnement à haute vitesse pour 20, 40 ou 60 minutes

Minuterie Lifestyle de 20 minutes n° 99-20M01

- Déclenche un fonctionnement à haute vitesse pour 20 minutes

## Accessoires

- Capuchons anti-intempéries
- Techgrilles – 4 po, 5 po, 6 po ou 8 po – 5 po, 6 po ou 7 po
- Grille de cuisine – 6 po x 10 po